



SERIE FB - IT

Benna frantoio:

- 5 modelli per escavatori da 12 t a 55 t
- Materiale frantumato da 18 mm a 130 mm
- Mascella a movimento eccentrico
- Piastre anti-usura interne intercambiabili
- Kit ganasce intercambiabili e reversibili
- Motore a pistoni
- Ingrassaggio centralizzato

FB SERIES - EN

Crushing Bucket:

- 5 models for excavators with operating weight from 12 to 55 t
- Adjustable size setting of Crushed-material from 18 mm to 130 mm
- Eccentric-moving jaws system
- Interchangeable anti-wear plow bolt inner plates
- Interchangeable crushing jaw kit
- Powerful Piston Motor
- Centralized greasing system

FB SERIE - DE

Brecherlöffel:

- 5 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 12 bis 55 Ton
- Körngröße Einstellung des Auslaufs von 18 mm bis 130 mm
- Exzenterbewegungssystem der obere Brecherbacke.
- Auswechselbare seitliche Verschleißschutzplatten Intern.
- Verschleißfeste Auswechselbare Brecherplatten oben und unten.
- Starker Kolbenmotor
- Zentralisiertes Schmiersystem

SERIE FB - FR

Godet concasseur:

- 5 modèles pour pelles de 12 à 55 t.
- Granulométrie du matériel broyé de 18 à 130 mm.
- Mâchoire à mouvement excentrique
- Plaques d'usure internes interchangeables
- Mâchoires interchangeables et réversibles
- Moteur à pistons
- Graissage centralisé

SERIE FB - ES

Cazo triturador:


- 5 Modelos para escavadoras de 12 a 55 t
- Tamaño de material regulable con salida de 18 a 130 mm
- Mandíbula con movimiento de trituración excéntrico
- Placas anti desgaste intercambiables empernada con bulones interiormente
- Mandíbulas intercambiables
- Motor a pistones
- Sistema de engrase centralizado

СЕРИЯ FB - RU


Дробильный ковш:

- 5 моделей, от 12-ти до 55-ти тонных экскаваторов
- фракция от 18 до 130 мм.
- Многоцелевое движение щеки
- Внутренние противоизносные пластины
- Заменяемые щеки
- Поршневой двигатель
- Централизованная система смазки

APPLICATIONS



SPARE PARTS



OPTIONAL



MODEL		FB150 HD	FB250 HD	FB300 HD	FB350 HD	FB500 HD
A	mm	740	900	1030	1130	1420
B	mm	1800	2050	2050	2150	2250
C	mm	1100	1330	1330	1400	1450
D	mm	600	700	820	920	1220
E	mm	450	500	500	500	550
	m3	0,50	0,60	0,65	0,70	1,05
	l/min	90/100	130/140	130/140	170/180	250/300
	bar	270	300	300	300	300
	kg	1670	2720	3070	4220	5680
	ton	12/16	16/24	19/24	24/40	35/55
Interchangeable anti-wear plates				✓	✓	✓



**DEMOLITION
WASTE**



**QUARRY
STONE**

